

# 開元サブマージ

経済的な汎用サブマージ溶接システムです。

## Overview

中国・開元特殊溶接(TKSW)社のサブマージ溶接機は直流(1250A・1600A)・交流(1250A)に加え、高速溶接用直流ツインワイヤ溶接(1250A)を標準ラインナップし、お客様に合った施工方法のご提案が可能です。TKSW社純正のサブマージ溶接台車に加え、KSKにて各種溶接治具、装置と組合せた溶接システムを構築することもできます。

## Feature

- 直流・交流電源をラインナップ。
- 溶着速度に優れた1電極2ワイヤ溶接用トーチヘッドを用意(直流のみ)。



直流電源  
ZD5-1250BC



直流電源  
ZD5-1600BC



シングル電極使用  
MZC-1600F



タンデム電極使用  
MZC-1600M



ツインワイヤ電極使用  
MZC-1250N



交流電源  
BXL5-1250A

## 開元サブマージ溶接機 主仕様

型式	直流電源		交流電源
	ZD5-1250BC	ZD5-1600BC	BXL5-1250A
定格出力電流(A)	1250	1600	1250
使用率(%)	100	100	60
最高無負荷電圧(V)	72	76	44
出力範囲(A)	250-1250	300-1600	250-1250
外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	980×670×1000	1195×780×980	1180×730×1200
本体重量(kg)	510	610	685
入力電源	3相200V±10% 50/60Hz 88KVA	3相200V±10% 50/60Hz 120KVA	単相200V 50/60Hz 88KVA